ARGISOL®

Leistungserklärung Nr. LE-2.0/2026-01-DE

1.	*Kenncode des Produkttyps*	EPS-Schalungsbausatz "ARGISOL"	
2.	*Verwendungszweck*	Der Bausatz ist für die Erstellung von wärmegedämmten Innen- und Außenwände aus Beton- oder Stahlbeton vorgesehen, die ober- und bei entsprechender Abdichtung auch unterirdisch jeweils tragend oder nichttragend ausgeführt sein können. Das Brandverhalten des Dämmstoffes entspricht der Klasse E nach EN 13501-1.	
3.	*Hersteller* *Kontaktanschrift*	**BEWA GmbH** ARGISOL-Bausysteme Grünstadter Str. 2 • 67271 Obersülzen • Deutschland	
4.	*Bevollmächtigter*	-	
5.	*System zur Bewertung und Überprüfung*	2+	
6.	*Europäische Technische Bewertung (ETB)*	Europäisches Bewertungsdokument: Europäische Technische Bewertung: Technische Bewertungsstelle: Notifizierte Zertifizierungsstelle:	EAD 340309-00-0305 ETA-05/0170 DIBt MPA Bremen (NB 1075)

7. *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfvorschrift	Harmonisierte Technische Spezifikation
Werksoff	EPS-EN 13163-T(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)3-BS200-CS(10)150--	entsprechend den in EN 13163:2012+A1:2015 angegebenen Prüfnormen	EAD 340309-00-0305
Brandverhalten	E	EN 13501-1:2007+A1:2009 EN ISO 11925-2:2010	EAD 340309-00-0305
Wärmeleitfähigkeit	0,031 W/mK	EN 12664:2001 EN 12667:2011 oder EN 12939:2000	EAD 340309-00-0305
Widerstand gegen Herausziehen der Abstandshalter	≥ 850 N	Anhang C1 der ETA-05/0170	EAD 340309-00-0305
Toleranzen Länge, Höhe und Dicke	± 5 mm bzw. 0,8 % (der kleinere Wert ist maßgebend)	Länge und Höhe EN 822:2013 Dicke EN 823:2013	EAD 340309-00-0305

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstllers von:



Obersülzen, 22.01.2026 Hans-Jürgen Becker

Geschäftführer